

**ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“**  
**СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр. 4**  
**Број ЈН: ОД – 14/2014**  
**Дана: 24.06.2014.**

У складу са чланом 63 Закона о ЈН Наручилац врши измену Конкурсне документације за ЈН добара по партијама радних одела и заштитне опреме

### **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДНИХ ОДЕЛА И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ**

#### **Партија 1.**

<b>РБ</b>	<b>Назив робе</b>	<b>Техничка спецификација</b>	<b>ЈМ</b>	<b>Кол.</b>
1.	Радно одело <b>Категорија I</b>	<u><b>Дводелно радно одело</b></u> са ојачањима, украсним паспулима и панталонама са трегерима/ од мешавине ПЕС( 65 % ) и памука ( 35 % ), са водоодбојним наносом. Боја: тамно сива са паспулима у боји. Величина: од 48 до 64. Тежина тканине: 240 гр/м <sup>2</sup> . <b>Модел униформе: еквивалент „Emetron classic polukombinezon“.</b> Атестиран узорак тканине од стране акредитоване Установе.	ком	223
2.	Уложак радног одела <b>Категорија I</b>	<u><b>Уложак за одело</b></u> од штеповане поставе са два лица и блокадом са једне стране, пуњење кофлин 150 – 200 гр/м <sup>2</sup> . Одвојени уложак за панталоне и блузе. Величине: од 48 до 64. Сировински састав: (100%) ПЕС. Модел уложак из два дела: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Горњи део кочање на рајфешлус и око врата руска крагна и на рукавима рендер 7 цм.</li> <li>- Доњи део појас еластична трака 40 мм и памучни шњур ф 5 мм на наогавицама рендер 7 цм.</li> <li>- Прилог: узорак штепане поставе рендер еластична трака и памучни шњур.</li> <li>- Атестиран узорак тканине од стране акредитоване Установе.</li> </ul>	ком	6

3.	Прслук <b>Категорија I</b>	<b>Прслук</b> од мешавине ПЕС(65% ) и памука (35 %), са водоодбојним наносом – по спецификацији материјала као радно одело, <b>Model:еквивалент,,Emerton classic prsluk“</b> Боја : сива са паспулом у боји. Величина: од С до ХХЛ.	ком	76
4.	Јакне <b>Категорија I</b>	<b>Зимска(термоизолациона) јакна</b> 94% ПЕС 6% спандекс 32 гр/м <sup>2</sup> , са капуљачом, паропропусна са вентилацијом испод пазуха и додатним затварањим око појаса, два унутрашња цепа (1 за мобилни телефон) унутрашња еластична манжетна око рукава.  Величина: S – XXXL  <b>модел:еквивалент,, Emerton classic softshell“</b>	ком	23
5.	Бермуде <b>Категорија I</b>	<b>Панталоне ¾ - бермуде - /</b> на каиш + гума/ (100 %) памука, 200 гр/м <sup>2</sup> . Боја: тамно сива Величина: од 48 до 64. <b>Модел: еквивалент,,Emerton classic šorts“</b> Прилог: атестирани узорак тканине од стране акредитоване установе.	ком	190
6.	Радни мантил <b>Категорија I</b>	<b>Мантил радни</b> од мешавине памука (35 %) и ПЕС (65% ) са женским копчањем, 190 гр/м <sup>2</sup> Боја: тегет и бели Величина мушких од 48-64. Величина женских од 38-58.	ком	10
7.	Мајице <b>Категорија I</b>	<b>Мајица од памука (100%)</b> - са штампаним ћириличним логом фирме са предње стране, (8-10цм) Тежине 150 гр/м <sup>2</sup> . Боје: бела, жута, тегет, плава, црвена, бордо, зелена, сива. Величина: М, ХЛ, 2ХЛ и 3ХЛ.	ком	683

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДНИХ ОДЕЛА И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

### Партија 2.

РБ	Назив робе	Техничка спецификација	ЈМ	Кол.
1.	Зимске ципеле <b>Категорија II</b>	<p><b><u>Ципеле радне дубоке без Ч.К.</u></b> захтеви постављени према српском стандарду СРПС ЕН ИСО 20347 С3 WR.HRO, SRC (или одговарајући ).</p> <p>Узорак и извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама и одговарајућим стандардима, издат од стране акредитоване лабораторије који се односи на достављене узорке и није старији од 12 месеци од дана објављивања јавног позива. (оригинал или фотокопија).</p> <p>Декларацију о усаглашености са траженим стандардима и сертификат на основу којег је издата (или копија оригиналне Декларације о усаглашености на страном језику са преводом на српски језик, ако наведена опрема није произведена у Републици Србији).</p> <p>Упутство за употребу и одржавање, на српском језику.</p> <p>Опис ципеле у <b>прилогу 2</b>.</p> <p>Величине: од 36 до 47.</p>	пар	153
2.	Зимске ципеле са ч.к. <b>Категорија II</b>	<p><b><u>Ципеле радне дубоке са Ч.К.(челичном капом)</u></b></p> <p>Захтев постављени по српском стандарду СРПС ЕН ИСО 20345 С3 WR.HRO, SRC (или одговарајући ).</p> <p>Узорак и извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама и одговарајућим стандардима, издат од стране акредитоване лабораторије који се односи на достављене узорке и није старији од 12 месеци од дана објављивања јавног позива.</p> <p>Декларацију о усаглашености са траженим стандардима и сертификат на основу којег је издата (или копија оригиналне Декларације о усаглашености на страном језику са преводом на српски језик, ако наведена опрема није произведена у Републици Србији).</p> <p>Упутство за употребу и одржавање, на српском језику.</p> <p>Опис ципеле у <b>прилогу 3</b>,</p> <p>Величине: од 36 до 47.</p> <p>Прилог 3: Опис ципеле</p>	пар	74

3.	Летње ципеле <b>Категорија II</b>	<p><b><u>Ципеле радне плитке без Ч.К.</u></b></p> <p>Захтев постављени по српском стандарду СРПС ЕН ИСО 20347 С3 WR.HRO, SRC (или одговарајући ). Узорак и извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама и одговарајућим стандардима, издат од стране акредитоване лабораторије који се односи на достављене узорке и није старији од 12 месеци од дана објављивања јавног позива.</p> <p>Декларацију о усаглашености са траженим стандардима и сертификат на основу којег је издата (или копија оригиналне Декларације о усаглашености на страном језику са преводом на српски језик, ако наведена опрема није произведена у Републици Србији).</p> <p>Упутство за употребу и одржавање, на српском језику.</p> <p>Опис ципеле у <b>прилогу 4.</b></p> <p>Величине: од 36 до 47.</p>	пар	163
4.	Летње ципеле са ч.к. <b>Категорија II</b>	<p><b><u>Ципеле радне плитке са Ч.К.</u></b></p> <p>Захтев постављени по српском стандарду СРПС ЕН ИСО 20345 С3 WR.HRO, SRC (или одговарајући ). Узорак и извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама и одговарајућим стандардима, издат од стране акредитоване лабораторије који се односи на достављене узорке и није старији од 12 месеци од дана објављивања јавног позива. (оригинал или фотокопија).</p> <p>Декларацију о усаглашености са траженим стандардима и сертификат на основу којег је издата (или копија оригиналне Декларације о усаглашености на страном језику са преводом на српски језик, ако наведена опрема није произведена у Републици Србији).</p> <p>Упутство за употребу и одржавање, на српском језику.</p> <p>Опис ципеле у <b>прилогу 5.</b></p> <p>Величине: од 36 до 47.</p>	пар	74

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДНИХ ОДЕЛА И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

### Партија 3.

РБ	Назив робе	Техничка спецификација	ЈМ	Кол.
1.	Зимска капа <b>Категорија I</b>	<b><u>Зимска капа</u></b> (100%) ПЕС са слојем ПВЦ-а импрегнацијом и фланелском поставом против хладноће. Водонепропусна са додатном заштитом ушију. Боје: тамно сиве Величине: ХЛ, 2ХЛ и 3ХЛ.	ком	224
2.	Кишна кабаница <b>Категорија I</b>	<b><u>Кабаница кишна</u></b> Мантил од полиестера са наносом ПВЦ-а. Шивена са додатном заштитом шавова против пропуштања воде. Копчање рајфешлусом и дрикерима. Ојчане на леђима и вентилационим рупама. Боја: зелена и тегет плава. Величина: ХЛ, 2ХЛ и 3ХЛ.	ком	115
3.	Кишно одело <b>Категорија I</b>	<b><u>Одело кишно</u></b> од полиестера са наносом ПВЦ-а. Шивено са додатном заштитом шавова против пропуштања воде. Ојчање на леђима и вентилационим рупама. Боја: зелена и тегет плава. Величина: ХЛ, 2ХЛ и 3ХЛ	ком	50
4.	Ортопедске папуче <b>Категорија I</b>	<b><u>Ортопедске папуче</u></b> горњиште од коже, ђон плутани прилагођене за дуго стајање. Ђон против клизања. Боја: бела Величине: од 36 до 42.	пар	7
5.	Качкет <b>Категорија I</b>	<b><u>Качкет</u></b> , (са штампаним логом фирме) од (100%) памука са тврдом шимлом и могућношћу подешавања обима, универзалне величине. Боја: жута, зелена, плава, наранџаста	ком	80
6.	Кошуља <b>Категорија I</b>	<b><u>Кошуља</u></b> класична - мушка (100%) памук – бела Величине: ХЛ, 2ХЛ и 3ХЛ	ком	10
7.	Заштитне рукавице „диппер”ЦЕ <b>Категорија II</b>	<b><u>Рукавице „диппер“ анатомске</u></b> Плетене бешавне рукавице од мешавине памука и ПЕС потопљене у природни латекс сиве боје. Еластичне са храпавом површинском обрадом на длану и пристима за бољу противклизност, отворена надланица за бољу паропропусност. Величина: 10. Ознака европског квалитета „ЦЕ“.	ком	8750

8.	Заштитне рукавице „варилачке“ <b>Категорија II</b>	<u>Рукавице „варилачке“ анатомске</u> од говеђег шпалта, дужине 35 цм, са заштићеним скривеним шавовима и памучном поставом. Сертификат за заваривање тип „А“ Величине: 11.	пар	2
9.	Заштитне рукавице (за једнократну употребу) <b>Категорија I</b>	<u>Заштитне рукавице „за једнократну употребу“ –</u>	пар	1000
10.	Флуо прслук <b>Категорија II</b>	<u>Прслук од ПЕС са флуоросцентним тракама</u> ради што веће уочљивости са штампаним називом предузећа на леђима/А-4формат/. Боја: флуо зелена, жута или наранџаста. Величина: универзална.	ком	669
11.	Заштитне наочаре <b>Категорија II</b>	<u>Заштитне наочаре</u> - Отпорне на абразију, одличног оптичког квалитета са заобљеним страницама и широким видним пољем. Сочиво од поликарбоната, апсорција (99,9%) УВ зрачења.	ком	30
12.	Заштитни шлем <b>Категорија II</b>	<u>Заштитни шлем (шумарски) -</u> са високим нивоом отпорности на удар и УВ зрачење и топлоту. Текстилни уложак са качењем на шест тачака која се може подесити на три дубине. Знојница од памука, обложеног порозним ПУ слојем (ПХ неутралан и дерматолошки тестиран материјал). Поседује адаптере за качење додатака (антифони визири и сл.).	ком	15
13.	Заштитни појас <b>Категорија III</b>	<u>Заштитни појас</u> - за позиционирање са подесивим ужетом и кљунастим карабином - атестиран.	ком	5
14.	Заштитна мрежица за лице <b>Категорија II</b>	<u>Заштитна мрежица за лице -</u> жичани визир на преклоп, компатабилан са заштитним шлемом	ком	15
15.	Антифони <b>Категорија II</b>	<u>Антифони</u> - Компатабилни са заштитним шлемом	ком	5
16.	Заштитни комбинезон- водоотпоран <b>Категорија I</b>	<u>Заштитни комбинезон-ПВЦ водоотпоран</u> -подесан за прање улица шмрком, за прање боксова са псима и возила, „пуроматом“ - изражене отпорности на цепање.	ком	6

Сва тражена лична заштитна опрема мора да буде у складу са Правилником о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС, бр. 100/2011) и осталим постављеним захтевима из ове техничке спецификације.

Опис потребне документације се налази у Члану 8. наведеног Правилника

## Прилог 2.

### **Радна ципела дубока:**

Захтеви постављени према српском стандарду СРПС ЕН ИСО 20347 (или одговарајући)

### **Намена:**

за заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу при вањским радовима, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље, те опасност од ниског напона.

**Лице:** Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин 240 минута, дебљине од 1,6-1,8 мм, црне боје постојаности минималне оцене 4

**Крагна ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица, омекшана, дебљине 0,8 – 1,0 мм, испуњена сунђером дебљине 20 мм.

**Језик ципеле:** Затворени језик од природна говеђа кожа пуног лица дебљине 0,8 мм испуњена сунђером минималне дебљине 5 мм, ради елеминисања жуљања.

**Постава ципеле:** Постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 мм

**Уложна табаница:** Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

**Ћон:** 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, антистатик

**Величине:** У Француском систему мера

### **Означавање и обележавање**

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла
- заштитни знак произвођача
- ознаку величине
- годину производње
- ознаку стандарда

У кутији треба да стоји декларација произвођача, са свим неопходним подацима.

### Прилог 3.

#### **Заштитна ципела дубока са заштитном капном:**

Захтеви постављени према спрском стандарду SRPS EN ISO 20345 C3 (или одговарајући)

#### **Намена:**

за заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу при вањским радовима, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље, те опасност од ниског напона.

**Лице:** Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин 240 минута, дебљине од 1,6-1,8 мм, црне боје постојаности минималне оцене 4.

**Крагна ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица, омекшана, дебљине 0,8 – 1,0 мм, испуњена сунђером дебљине 20 мм.

**Језик ципеле:** Затворени језик од природна говеђа кожа пуног лица дебљине 0,8 мм испуњена сунђером минималне дебљине 5 мм, ради елеминисања жуљања.

**Постава ципеле:** У предњем делу у пределу заштитне капне је вишеслојни текстил испуњен сунђером, паропропустан а у задњем делу постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 мм

**Уложна табаница:** Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

**Заштитна капна:** Капне морају бити уграђене у обућу на такав начин да се не могу одстранити без оштећења обуће. Техничке карактеристике према ЕН ИСО 12568.

**Темељна табаница:** Композитна вишеслојна табаница од полиестерских и/или полипропиленских влакана, отпорна на пробијање силом од мин. 1100 N, флексибилна, лагана, топлоотно изолована, удобна, према према ЕН ИСО 12568.

**Ћон:** 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, антистатик

**Величине:** У Француском систему мера

#### **Означавање и обележавање**

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла
- заштитни знак произвођача
- ознаку величине
- годину производње
- ознаку стандарда

У кутији треба да стоји декларација произвођача, са свим неопходним подацима.



## **Прилог 4.**

### **Радна ципела плитка:**

Захтеви постављени према спрском стандарду СРПС ЕН ИСО 20347 (или одговарајући)

### **Намена:**

за заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу при вањским радовима, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље, те опасност од ниског напона.

**Лице:** Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин 240 минута, дебљине од 1,6-1,8 мм, црне боје постојаности минималне оцене 4

**Крагна ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица, омекшана, дебљине 0,8 – 1,0 мм, испуњена сунђером дебљине 20 мм.

**Језик ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица дебљине 0,8 мм испуњена сунђером минималне дебљине 5 мм, ради елеминисања жуљања.

**Постава ципеле:** Постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 мм

**Уложна табаница:** Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

**Ћон:** 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, антистатик

**Величине:** У Француском систему мера

### **Означавање и обележавање**

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла
- заштитни знак произвођача
- ознаку величине
- годину производње
- ознаку стандарда

У кутији треба да стоји декларација произвођача, са свим неопходним подацима.

## Прилог 5.

### **Зштитна ципела плитка са заштитном капном**

Захтеви постављени према спрском стандарду СРПС ЕН ИСО 20345 С3 (или одговарајући)

#### **Намена:**

за заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу при вањским радовима, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље, те опасност од ниског напона.

**Лице:** Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин 240 минута, дебљине од 1,6-1,8 мм, црне боје постојаности минималне оцене 4

**Крагна ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица, омекшана, дебљине 0,8 – 1,0 мм, испуњена сунђером дебљине 20 мм.

**Језик ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица дебљине 0,8 мм испуњена сунђером минималне дебљине 5 мм, ради елеминисања жуљања.

**Постава ципеле:** У предњем делу у пределу заштитне капне је вишеслојни текстил испуњен сунђером, паропропустан а у задњем делу постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 мм

**Уложна табаница:** Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

**Заштитна капна:** Капне морају бити уграђене у обућу на такав начин да се не могу одстранити без оштећења обуће. Техничке карактеристике према ЕН ИСО 12568.

**Темељна табаница:** Композитна вишеслојна табаница од полиестерских и/или полипропиленских влакана, отпорна на пробијање силом од мин. 1100 N, флексибилна, лагана, топлоотно изолована, удобна, према према ЕН ИСО 12568.

**Ћон:** 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, антистатик

**Величине:** У Француском систему мера

#### **Означавање и обележавање**

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла
- заштитни знак произвођача
- ознаку величине
- годину производње
- ознаку стандарда

У кутији треба да стоји декларација произвођача, са свим неопходним подацима.